



Comfort Classic hoogste energie- labels: A en XL

De hoogste energielabels voor cv én tapwater!

De Comfort Classic van Itho Daalderop is de cv-ketel die alles in huis heeft. Voor ieder huis, want met drie verschillende types is er voor iedere woning en warmwaterwens een passende oplossing. Met het twee cv-zones-systeem kunt u ruimtes separaat verwarmen. Dat is comfortabel en energiezuinig, omdat u niet de gehele woning hoeft te verwarmen. En omdat de Comfort Classic een voorraadtoestel is, heeft u altijd voldoende warm water tot uw beschikking met een snelle badvultijd. Bovendien kunt u op twee punten in huis gelijktijdig warm water tappen. Natuurlijk voldoet de cv-ketel aan de hoogst mogelijke keurmerken. Maar wat de Comfort Classic écht uniek maakt, is de bijzonder hoge energiezuinigheid in combinatie met het warmwatercomfort. De ketel heeft voor zowel de cv- als tapwaterzijde een A-label bij een XL-tapwaterprofiel. Dat maakt onze Comfort Classic een ware verwarmings- en tapwaterkanjer.

De voordelen van de Comfort Classic op een rij:

- Direct warm water tot 27 liter per minuut
- Gelijktijdig warm water en verwarming
- Twee cv-zones voor afzonderlijke verwarming
- Comfortabel en energiezuinig met A- én XL-label



Comfort Classic

Technische specificaties

Specificaties Comfort Classic:

| Types | | CC 24/50+ | CC 30/50+ | CC 24/80+ | CC 32/80+ | CC 38/80+ |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikelcode | | 07.36.65.045 | 07.36.65.046 | 07.36.68.072 | 07.36.68.074 | 07.36.68.075 |
| Gaskeur CW-label* | CW | Klasse 5 | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 6 | Klasse 6 |
| Nominale belasting cv (bovenwaarde) | KW | 7,5 - 24,2 | 7,5 - 30,2 | 7,5 - 25,0 | 10 - 32,7 | 11,3 - 37,8 |
| Nominaal vermogen cv bij 80/60 C° | KW | 20,9 | 25,7 | 22 | 27,6 | 32,3 |
| Nominaal belasting tapwater (bovenwaarde) | KW | 7,5 - 30,2 | 7,5 - 30,2 | 7,5 - 30,0 | 10,0 - 32,7 | 11,3 - 38 |
| Maximaal rendement HR107 | % | 109,1 | 107,6 | 108,5 | 108,5 | 107,8 |
| Modulatiebereik | % | 30 - 100 | 30 - 100 | 30 - 100 | 30 - 100 | 30 - 100 |
| Instellingen cv- watertemperatuur | °C | 60, 75, 90 | 60, 75, 90 | 60, 75, 90 | 60, 75, 90 | 60, 75, 90 |
| Inhoud boiler liter (voorraadtoestel) | L | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Materiaal boilervat (voorraadtoestel) | | koper | koper | koper | koper | koper |
| Badvulcapaciteit l/min. (CW-Gaskeur) | L/m | → 15 | → 15 | → 22 | → 22 | → 23 |
| Hoogst gemeten rendement tapwater HRww | % | 80,8 | 80,8 | 81,8 | 81,9 | 78,4 |
| Instellingen tapwatertemperatuur | °C | 60, 65, 70 | 60, 65, 70 | 60, 65, 70 | 60, 65, 70 | 60, 65, 70 |
| Gastype | | Aardgas G25 | Aardgas G25 | Aardgas G25 | Aardgas G25 | Aardgas G25 |
| Plaatsing Propaanset noodzakelijk | | Propaan G31 | Propaan G31 | Propaan G31 | Propaan G31 | nvt |
| Zonneboiler aansluitbaar (NZ-label) | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bij plaatsing NZ set | | | | | | |
| Gewicht / Installatiegewicht (zonder mantel) | Kg | 62 / 53,5 | 62 / 53,5 | 70 / 60 | 70 / 60 | 70 / 60 |
| Hoogte | mm | 890 | 890 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Breedte | mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Diepte | mm | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |

* niet gegarandeerd op propaan.